

ESPECIFICACIONES SERIE 834

DESCRIPCIÓN

Para garantizar un sistema compatible y correctamente integrado, todo el equipo descrito en esta sección debe ser proporcionado por el fabricante de la bomba, quien asumirá la responsabilidad total por el funcionamiento adecuado de las bombas y el equipo asociado.

RESPONSABILIDAD

Las unidades de bombeo se instalarán de acuerdo las instrucciones del fabricantes y como se muestra en los planos del contratista.

El Contratista se encargará de que el Fabricante de bombas proporcione un representante capacitado en fábrica según sea necesario con el fin de supervisar la instalación, la puesta en marcha, las pruebas finales de aceptación en campo y brindar instrucción al personal operativo del propietario sobre la operación y el mantenimiento adecuados del equipo.

ESPECIFICACIONES

Series 834

Bomba horizontal de acoplamiento flexible, de una sola etapa con motor a diesel.

Gasto: De 74 gpm hasta 400 gpm

Carga: De 50 pca hasta 367 pca

Temperatura: 90°C

Las bombas 834 son acopladas por medio de un cople a motor a diesel, utilizadas principalmente en equipos contra incendio, llamadas también bombas axiliares. Incluye tanque de combustible, dos pares de cables, dos baterías.

Fabricado en
México por PÍCSA®

