

ESPECIFICACIONES SERIE 861

DESCRIPCIÓN

Para garantizar un sistema compatible y correctamente integrado, todo el equipo descrito en esta sección debe ser proporcionado por el fabricante de la bomba, quien asumirá la responsabilidad total por el funcionamiento adecuado de las bombas y el equipo asociado.

RESPONSABILIDAD

Las unidades de bombeo se instalarán de acuerdo las instrucciones del fabricantes y como se muestra en los planos del contratista.

El Contratista se encargará de que el Fabricante de bombas proporcione un representante capacitado en fábrica según sea necesario con el fin de supervisar la instalación, la puesta en marcha, las pruebas finales de aceptación en campo y brindar instrucción al personal operativo del propietario sobre la operación y el mantenimiento adecuados del equipo.

ESPECIFICACIONES

Series 861

Bomba horizontal de acoplamiento directo, de una sola etapa con motor a diesel, línea económica.

Gasto: De 74 gpm hasta 400 gpm

Carga: De 50 pca hasta 367 pca

Temperatura: 90°C.

Las bombas 861 son acopladas directamente a motor a diesel, utilizadas principalmente en equipos contra incendio, llamadas también bombas axiliares. Incluye tanque de combustible, un par de cables y una batería. Una opción mas accesible en cuanto a costo.

Fabricado en
México por PÍCSA®

